

Jännitekoettimet sisä- ja ulkokäyttöön 3-20 kV ja 1- 420 kV


Ominaisuuksia:

- Jännitteettömyyden luotettava toteaminen avojohdoissa ja -kiskostoissa sekä kojeistoissa.
- Eristeosissa hyvä pintajännitekestoisuus.
- Hyvin näkyvät led-valoilmaisimet mahdollistavat käytön erilaisissa olosuhteissa.
- PHE3 ja HSA-malleissa myös voimakas akustinen signaali.
- Helppo pariston vaihto.
- PHE:n pidempi koetinsauva "S" on tarkoitettu kojeistoihin sekä paikkoihin, missä mittalaiteosa voi joutua alttiiksi sähkökentälle (perusversio).
- PHE:n vaihtoehtoinen lyhyempi koetinsauva "L" on tarkoitettu ainoastaan avolinjoille.

Valikoimissa myös mallit sadekäyttöön .



Mallivaihtoehtoja esim.:

Malli	Nimellisjännite Un	Pituus	Tuotenumero	Huom.	SSTL No
PHE3 3 10 S 	3-10 kV	1415 mm	767711 (+766927)	sis.V-kärjen	6414772
PHE3 6 20 S 	6-20 kV	1575 mm	767721/S	sis.V-kärjen	6414774
PHG2 6 	6 kV	1425 mm	766706	-	6414768
PHG2 10 	10 kV	1425 mm	766710	-	6414769
PHG2 20 	20 kV	1425 mm	766720	-	6414773
HSA205 U 1 420 STK (toteaja) 	1-420 kV	935 mm + 1000 mm jatkovarsi	767552 + 766335/S + 766601	Paketti:HSA+ 1000mm varsi + lisäpussi	6414795
Kärkielektrodit	Malli				
V-kärki	EL M8 V PHE PHV		766927		6414775
Naulakärki	EL M8 S PHE PHV		766925		6414776
Sipulikärki	EL M8 SZ PHE PHV		766913		6414783
Seinätelineet	Sopivuus	Pituus	Tuotenumero		
HV P ST D24	PHG2	530 mm	700006		6414760
HV P ST D30	PHE3, jatkovarret	530 mm	700007		6414761
HV P ST D40-45	HSA perusosa	530 mm	700008		6414764

PHE3



PHG2



**HSA 205 U 1 420 STK
+ jatkovarsi 1000mm**



HV P ST D

