

KYLMÄKUTISTETTAVA KAAPELIJATKO 3 x 1 x 50 - 95 mm² Al/Cu



Tarvikeluettelo

Tyyppi	ECOLD GLS – 2489/HY-R
Poikkipinta	3 x 1 x 50 - 95 mm² Al/Cu
Maksimi käyttöjännite Um	24 kV
Nimellisjännite Uo/U	12/20 kV
Kuvaus	Jatkospakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W sekä kuparilanka kosketussuojalla varustetuille kaapeleille

POS	MÄÄRÄ	SELITYS
1	3	Jatkoholkki, momenttiruuvi
2	3	Kylmäkutistettava kentänohjaus/eristys/puolijohtava letku FCCIS 017ED, l=360 mm
3	3	Lämpökutistettava vaippaletku MPS20 68/22, l = 800 mm
4	3	Kentänohjausteippi ELCOSTRESS 25, 19 mm x 1 m
5	9	Tiivistenauha ELCOMASTIC 75, 20 mm x 0,6 m
6	3	Puolijohtavaa teippi ELCOSEM 46, 19 mm x 1 m
7	1	P.V.C. teippi ELCOPLAST 51, 16 mm x 10 m
8	3	Maadoituskuparipalmikko (putkimainen) 25 mm ² , l = 700 mm
9	6	Maadoituslevy Ø 26
10	12	Kiinnitysvanne
11	6	Vakiovoimajousi RF4
12	3	Hiomakangas
13	6	Puhdistusliina
14	3	Silikonirasva 10 g
15	3	Kuparinauha, l = 1 m
16	3	Tiivistysmassa 15 g (jatkoholkin ruuviaukkoihin)
17	2	Suojäkäsineet PE, pari
18	1	Asennusohje N° 960/HY-R

KYLMÄKUTISTETTAVA KAAPELIJATKO 3 x 1 x 120 - 240 mm² Al/Cu



Tarvikeluettelo

Tyyppi	ECOLD GLS – 2489/HY-R
Poikkipinta	3 x 1 x 120 - 240 mm² Al/Cu
Maksimi käyttöjännite Um	24 kV
Nimellisjännite Uo/U	12/20 kV
Kuvaus	Jatkospakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W sekä kuparilanka kosketussuojalla varustetuille kaapeleille

POS	MÄÄRÄ	SELITYS
1	3	Jatkoholkki, momenttiruuvi
2	3	Kylmäkutistettava kentänohjaus/eristys/puolijohtava letku FCCIS 017ED, l=360 mm
3	3	Lämpökutistettava vaippaletku MPS20 68/22, l = 800 mm
4	3	Kentänohjausteippi ELCOSTRESS 25, 19 mm x 1 m
5	9	Tiivistenauha ELCOMASTIC 75, 20 mm x 0,6 m
6	3	Puolijohtavaa teippi ELCOSEM 46, 19 mm x 1 m
7	1	P.V.C. teippi ELCOPLAST 51, 16 mm x 10 m
8	3	Maadoituskuparipalmikko (putkimainen) 25 mm ² , l = 700 mm
9	6	Maadoituslevy Ø 26
10	12	Kiinnitysvanne
11	6	Vakiovoimajousi RF4
12	3	Hiomakangas
13	6	Puhdistusliina
14	3	Silikonirasva 10 g
15	3	Kuparinauha, l = 1 m
16	3	Tiivistysmassa 15 g (jatkoholkin ruuviaukkoihin)
17	2	Suojakäsineet PE, pari
18	1	Asennusohje N° 960/HY-R