

Uusi Plexo³

– oikea koko
moneen
käyttöön

Näyttävä
muotoilu



SÄÄNKESTÄVÄT KAAPIT, IP 65

Laaja kokovalikoima

- 11 eri kaappikoko
- leveydet 2...18 modulille
- 1...4 riviä

KLINKMANN

www.klinkmann.fi

legrand[®]

Plexo³

Säänkestävät IP65-kaapit, monitoimisuojuksin ja lisävarustein



Istestään sammuva: kestävyys hehkuvalle 650 °C johtimelle. Standardin EN 60439-3 mukainen.

Säänkestävät kaapit IP65 IK09 luokka II.

Oven ja kaapin suunta täysin vaihdettavissa.

Poistettava ovenkahva, sinetöitävä kansi ja etulevy.

2-asentoinen kisko moduulituotteille ja valetuille kotelolle.

Kiskojen välinen etäisyys 150 mm.

Voidaan varustaa reikälevyin ja kiintein etulevyin muiden kuin moduulituotteiden asentamiseksi.

Lukittava ovenkahva, sinetöitävä kansi ja etulevy.

Materiaalina iskunkestävä polystyreeni.

Kaapin väri vaaleanharmaa L750A, kansi tummanharmaa R746A.

Toimitus sisältää liittimet.



Pakkaus	Luettelo numero	Kaapit: 2-8 moduulia	
		Rivien lukumäärä	Moduulien lukumäärä
6	6019 74	1	4
6	6019 76	1	6
6	6019 78		8
		Kaapit: 12 moduulilla riviä kohden	
		Rivien lukumäärä	5-moduulisten suojaevyjen lukumäärä
1	6019 81	1	1
1	6019 82	2	2
1	6019 83	3	3
		Kaapit: 18 moduulilla riviä kohden	
		Rivien lukumäärä	5-moduulisten suojaevyjen lukumäärä
1	6019 85	1	1
1	6019 86	2	2
1	6019 87	3	3
1	6019 88	4	3
		Kaapit: 18 moduulilla riviä kohden	
		Toimitetaan saranoin yhdistäen kannen kaapin takaosaan.	
		Käytettäväksi 12- tai 18-moduulisten kaappien kanssa käyttäen liittosarjaa, luettelonumero 019 67.	
		Voidaan varustaa ohjausyksiköin ja lisävarustein: P17-pistorasiat 16 A ja 32 A vakiokiinnityskeskiöin, upotetut IP55 Plexo-johdotusvarusteet, Osmoz, moduulikisko kaapin takana.	
		Pystysuora	
1	019 17	2-rivisille kaapeille.	
1	019 18	3-rivisille kaapeille.	


Pakkaus	Luettelo numero	Varusteet
1	019 66	Avainlukko N° 850
2	019 67	Liitossarja Mahdollistaa kaapelien vaakasuoran tai pystysuoran viennin kahden kaapin tai monitoimisuojusten välillä säilyttäen IP65-suojauksen.
1	019 68	Sinetöintisarja Sarja: 2 sinetöitävä suojaliitintä kannelle ja 8 sinetöitävä etulevyn tukea.
1	019 69	Kiinnikkeet Neljäosainen seinäkiinnikesarja.
20	019 61	Suojaevyt 5, erotettavissa moduuleihin tai puolimoduuleihin, harmaa R746A
1	019 55	Suoraan lävistettävät päätytulpat Pakkauksessa 2 Ø32 mm ISO-päätytulppaa, 5 Ø25 mm ISO-päätytulppaa ja 10 Ø20 mm ISO-päätytulppaa
2	019 64	Pelkät etulevyt 12-moduulisille kaapeille.
2	019 65	18-moduulisille kaapeille.
		Reikälevyt
		Sallii DIN-kiskon vaihdon LINA 25 -levyn kanssa kun yhdistetään muita kuin moduulituotteita.
1	019 62	12-moduulisille kaapeille, korkeus 150 mm.
1	019 63	18-moduulisille kaapeille, korkeus 150 mm.
		Saranat
2	19 70	Kaksiosainen saranasarja yhdistäen kaapin takaosan kanteen.

Plexo³

Säänkestävät IP65-kaapit, monitoimisuojuksin ja lisävarustein


Mitat

2-, 4-, 6- ja 8-moduuliset kaapit




Luettelo numero	Mitat (mm)				
	A	B	C	D	E
6019 32	109	93	174	94	-
6019 74	115.6	128	200	120	-
6019 76	115.6	164	200	120	70
6019 78	115.6	200	200	120	106

12- ja 18-moduuliset kaapit



Luettelo numero	Mitat (mm)				
	A	B	C	D	E
6019 81	141	340	282	180	180
6019 82	161	340	432	330	180
6019 83	161	340	622	480	180
6019 85	141	448	282	180	288
6019 86	161	448	432	330	290
6019 87	161	448	622	480	290
6019 88	161	448	822	680	290

Pystysuoraan asennettavat monitoimisuojukset



Luettelo numero	Mitat (mm)	
	A	B
019 19	137	432
019 20	137	622

Läpivientien määrä kullakin sivulla

Luettelo numero	Yläosa/alaosa			Oikea/vasen		
	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm
6019 74	2	1	-	2	-	-
6019 76	4	1	-	2	-	-
6019 78	6	1	-	2	-	-
6019 81	7	2	2	-	-	2
6019 82	13	2	2	-	-	3
6019 83	13	2	2	-	-	4
6019 85	12	2	3	-	-	2
6019 86	13	4	3	-	-	3
6019 87	13	4	3	-	-	4
6019 88	13	4	3	-	-	5

Vanha/uusi viitetaulukko

Vanha Plexo Luettelo numero	New Plexo ³ Luettelo numero	Rivien lukumäärä	Moduulien kokonaismäärä
Kaapit: 2-8 moduulia			
017 34	6019 74	1	4
017 36	6019 76	1	6
017 38	6019 78	1	8
Kaapit: 12 moduulilla riviä kohden			
017 41	6019 81	1	12
017 42	6019 82	2	24
017 43	6019 83	3	36
Kaapit: 18 moduulilla riviä kohden			
-	6019 85	1	18
017 45	6019 86	2	36
017 46	6019 87	3	54
-	6019 88	4	72

Miksi valita Plexo³

Monitoimisuusojukset: mahdollisimman suuri muunneltavuus



Liitossarja mahdollistaa kaapeliviennin vaakasuoraan

tai pystysuoraan monitoimisuusojuksen ja kaapin tai kahden kaapin välillä säilyttäen IP65-suojauksen.

Älykkäät lisävarusteet ajan säästämiseksi: ISO-standardin mukainen kaapelin läpivienti. Suoraan lävistettävät päätytulpat

Kaapelin läpiviennit kaapin ylä- ja alaosassa.



Kaapelitiivisteet voidaan asentaa vaatimustesi mukaisesti.

Suunta täysin vaihdettavissa: johdot voivat kulkea ylhäältä tai alhaalta

Tukeva ja erittäin säänkestävä: muunneltavissa projektiisi

IP 65: säänkestävyys ja UV-käsittely takaavat sopivuuden kosteisiin paikkoihin.



Plexo3-kaappeihin voidaan sijoittaa:

kiinteät etulevyt, joihin voidaan asentaa teolliset Osmoz-ohjausyksiköt.

Taattu turvallisuus

Lyijysinetit voidaan asentaa kaapin kannen ja etulevyn sekä kannen ja takaosan väliin. Kahva voidaan lukita avaimella.



Suurin mahdollinen mukavuus ja modulaarisuus kaappia asennettaessa: helppo ja nopea asennus seinälle

Varustettu läpiviennein kahdelle seinäkiinnitysvaihtoehdolle: säädettävä ääreisasennus (4 kiinnityspistettä) tai riippuva asennus (1 piste keskellä, 2 alaosassa).

Legrand_Plexo3_fi_4p_0412

KLINKMANN

www.klinkmann.fi

Klinkmann OY

Fonseentintie 3, P.O. Box 38, FI-00371 Helsinki, Finland
Ph. +358 9 540 4940, Fax +358 9 5413 541
automation@klinkmann.fi